



- Legende**
- Beschilderung - Bestand
  - Beschilderung - Baustelle
  - Beschilderung - Entfall
  - Markierung gelb
  - transportable Schutzeinrichtung T1/<W3, max. 30 cm Baubreite
  - transportable Schutzeinrichtung T3/<W2, max. 30 cm Baubreite
  - transportable Schutzeinrichtung H1/<W4
- Baken mit Folie RA 2, jede 2. mit Warnleuchte  
 - Baken im Verswenkungsbereich mit gelber Warnleuchte als Lauflicht  
 - bestehende Beschilderung (auch an Verkehrsbeeinflussungsanlage) ist mit einzubeziehen  
 - falschweisende Beschilderung ist zu durchkreuzen  
 - bestehende Gebote sind am Ende anzuzeigen und die Aufhebung der Baustellenbeschränkung anzupassen

**Verkehrsführungsplan, nur für Verdingung, gilt nicht als Antrag auf VAO**

5.			
4.			
3.			
2.			
1.			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Aufgestellt



**Die Autobahn**  
 Außenstelle Hannover der NL Nordwest  
 Gradestraße 18 30163 Hannover

Unterlage:  
 Blatt-Nr.:  
 Reg.-Nr.:  
 Datum    Zeichen

**Fahrererneuerung der BAB 2 zwischen AS Rennau und AK Wolfsburg**

von km 148,500 bis 153,700 RF Dortmund

Aufgestellt:	

**VKS 2.1**  
**Verkehrsführung 5+0**  
**1. Bauabschnitt, 1. Bauphase**